»Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 PG) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

Einzelverdrahtung

Stromversorgung Drahtsorte FSL 0,8

1	gert	e4 - Z2c - v4
2	rt	m2 - Z4c - o2
3	blws	g6 - Z6c - t6

Koaxialkabel 1 x 0,5

			ws	Z1a - u2	
				s - o2	
			ws	Z0a - f3	
				s - m2	
ws	Y1b - β39				
	s - o2				
ws	Y0b - h39		ws	Z1b - ß2	
	s - m2			s - o2	
			ws	Z0b - h3	
				s - m2	

Blankdraht 0,8 mm mit Isolierschlauch überzogen

1/1 - f5	3/1 - u5
1/3 - a9	3/3 - z9
1/4 - k12	3/4 - q12
1/6 - i15	3/6 - s15
2/1 - c29	4/1 - x29
2/3 - j28	4/3 - r28
2/4 - a32	4/4 - z32
2/6 - j34	4/6 - r34

73 - 543

Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.
c	24.8.61	ÄIF 511-4	Weber	Fr.	
b	24.8.59	ÄIF 511-1	Torhalle		
a	6.5.59	NIF 511	Torhalle		

Freimaßtoleranzen | Maßstab

Gez.

STANDARD ELEKTRIK LORENZ

LV 2 - 13
Leseverstärker

Blatt

3861 - 1487 - 1